

# 101


Doppelnippel zylindrisch  
Double nipple

**Betriebstemperatur:** max. 150°C  
**Betriebsdruck:** bis 60bar  
**Werkstoff:** CW614N und CW617N  
 blank/ vernickelt  
**Gewinde:** zyl. Gewinde DIN EN ISO 228  
 kon. Gewinde DIN EN 10226  
 metr. Gewinde DIN ISO 262  
**Medium:** pneumatische, ölhydraulische und  
 hydraulische Kreisläufe

abhängig vom Temperaturbereich des  
 eingesetzten Schlauches/ Rohres  
 abhängig vom Druckbereich des  
 eingesetzten Schlauches/ Rohres  
 und der verwendeten Temperatur

**Operating temperature:** max. 150°C  
**Operating pressure:** up to 60bar  
**Material:** CW614N and CW617N  
 poshied/ nickel-plated  
**Thread:** cyl. thread DIN EN ISO 228  
 con. thread DIN EN ISO 10226  
 metr. thread DIN ISO 262  
**Medium:** pneumatic, oil-hydraulic and  
 hydraulic circuits

dependent on temperature range  
 of tube/ pipe used  
 dependent on pressure range of  
 tube/ pipe used and used temperature



| ITV   | G1   | G2   | H1 | H2 | L    | SW |
|-------|------|------|----|----|------|----|
| 20102 | G1/8 | G1/8 | 6  | 6  | 16,5 | 14 |