


ipso 036

Winkeleinschraubverschraubung 2-fach, drehbar
 Complete single swivel banjo, doubled
 Asta cilindrica con doppio anello 360°



ITV	ØD	G	H	L1	L2	L3	L4	sw
201424	12	G1/4	8	50	22,5	17	29	17
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +70 °C -20 °C bis +80 °C				für Verschraubungen mit PVC-Dichtung für Verschraubungen mit O-Ringen aus NBR			
Betriebsdruck:	bis 16 bar				abhängig vom Druckbereich des eingesetzten Schlauches			
Vakuum:	max. 98 %							
Werkstoffe:	Gehäuse - Messing vernickelt Dichtungen - NBR				CW614N und CW617N silikonfreie Mischung			
Gewinde:	Spannzange - Edelstahl Druckring - Kunststoff schwarz zyl. Gewinde DIN EN ISO 228 kon. Gewinde DIN EN 10226 metr. Gewinde DIN ISO 261				mit O-Ring-Abdichtung			
Medium:	geölte und ungeölte Druckluft				Medien, die mit den Materialien der Bauteile verträglich sind			
Schläuche:	für Leitungen nach ISO 14743 Toleranzen für Außendurchmesser: 4 bis 8 mm: ±0,1 10 bis 14 mm: ±0,15 (PU) 10-14 mm: ±0,1 (PA)				empfohlene Materialien: PU, PA			
Operating temperature:	-20 °C to +70 °C -20 °C to +80 °C				for fittings with PVC seals for fittings with NBR O-Rings			
Operating pressure:	up to 16 bar				depends on pressure range of tube			
Vacuum:	max. 98 %							
Materials:	Body - brass, nickel plated Sealing - NBR				CW614N and CW617N silicone-free			
Thread:	Clamp - stainless steel thrust ring - plastic black cyl. thread DIN EN ISO 228 con. thread DIN EN ISO 10226 metr. thread DIN ISO 261				with O-Ring sealing			
Medium:	lubricated and non-lubricated compressed air				Medium which is compatible with component materials			
Tubes:	for tubes in line with ISO 14743 Tolerances for external diameter: 4 up to 8 mm: ±0,1 10 up to 14mm: ±0,15 (PU) 10 up to 14 mm: ±0,1 (PA)				recommended material: PU, PA			