


ipso 027

Einpress-Patrone blank
 Cartridge, blank
 Cartuccia per corpo in plastica



| ITV | ØD | ØC | ØB | H |
|-------------------------------|---|----|--|------|
| 202703 | 6 | 5 | 11,2 | 17,5 |
| Betriebstemperatur: | -20 °C bis +70 °C -20 °C bis +80 °C | | für Verschraubungen mit PVC-Dichtung für Verschraubungen mit O-Ringen aus NBR | |
| Betriebsdruck: | bis 16 bar | | abhängig vom Druckbereich des eingesetzten Schlauches | |
| Vakuum: | max. 98 % | | | |
| Werkstoffe: | Gehäuse - Messing vernickelt Dichtungen - NBR Spannzange - Edelstahl Druckring - Kunststoff schwarz | | CW614N und CW617N silikonfreie Mischung AISI 316L | |
| Gewinde: | zyl. Gewinde DIN EN ISO 228 kon. Gewinde DIN EN 10226 metr. Gewinde DIN ISO 261 | | mit O-Ring-Abdichtung | |
| Medium: | geölte und ungeölte Druckluft | | Medien, die mit den Materialien der Bauteile verträglich sind | |
| Schläuche: | für Leitungen nach ISO 14743 Toleranzen für Außendurchmesser: 4 bis 8 mm: ±0,1 10 bis 14 mm: ±0,15 (PU) 10-14 mm: ±0,1 (PA) | | empfohlene Materialien: PU, PA | |
| Operating temperature: | -20 °C to +70 °C -20 °C to +80 °C | | for fittings with PVC seals for fittings with NBR O-Rings | |
| Operating pressure: | up to 16 bar | | depends on pressure range of tube | |
| Vacuum: | max. 98 % | | | |
| Materials: | Body - brass, nickel plated Sealing - NBR Clamp - stainless steel thrust ring - plastic black | | CW614N and CW617N silicone-free AISI 316L | |
| Thread: | cyl. thread DIN EN ISO 228 con. thread DIN EN ISO 10226 metr. thread DIN ISO 261 | | with O-Ring sealing | |
| Medium: | lubricated and non-lubricated compressed air | | Medium which is compatible with component materials | |
| Tubes: | for tubes in line with ISO 14743 Tolerances for external diameter: 4 up to 8 mm: ±0,1 10 up to 14mm: ±0,15 (PU) 10 up to 14 mm: ±0,1 (PA) | | recommended material: PU, PA | |