


**Filterregler**  
**Filter regulator**  
**Filtro regolatore**



ITV	G	A	B	C	NI/min*	BG*	Bef**
911012	G1/4	42	184	32-34	850	20	M4x40

Manometeranschluss 1/4"-1/2"	1/8"
Pressure gauge thread 1/4"-1/2"	1/8"
Attacco manometro (filetto) 1/4"-1/2"	1/8"
Manometeranschluss 3/4"-1"	1/4"
Pressure gauge thread 3/4"-1"	1/4"
Attacco manometro (filetto) 3/4"-1"	1/4"
Regelbereich	0-12 bar
Pressure adjusting range	0-12 bar
Campo di regolazione	0-12 bar
max. Betriebsdruck	18 bar
max. Inlet pressure	18 bar
Pressione max di ingresso	18 bar
max. Temperatur bei 10 bar	+50 °C
max. temperature at 10 bar	+50 °C
Temperatura max a 10 bar	+50 °C
Einbauposition	vertikal
Mounting position	vertically
Posizione di montaggio	verticalmente
Kondensatablass	manuell/ halbautomatisch
Drainage system	manual/ semi automatic
Sistema di drenaggio	manuale/ semi automatico
Abscheidegrad	20 µ
Degree of filtration	20 µ
Grado di filtrazione	20 µ
Medium	Luft
Fluid	air
Fluido di passaggio	aria

BG\* - Behältergröße /cm<sup>3</sup> - Bowl capacity /cm<sup>3</sup> - Capacità della tazza /cm<sup>3</sup> Bef\*\* - Befestigung - Wall clamp screws - Viti di fissaggio a parete