


ipso 017 FKM

Winkelschwenkverschraubung
 Complete single swivel banjo
 Orientabile anello singolo con asta maschio



ITV	ØD	G	ØB	H	L1	L2	sw
V11216	12	G1/2	27	10	42,0	34,5	24

Betriebstemperatur:	-20°C bis +150°C						
Betriebsdruck:	bis 16bar						abhängig vom Druckbereich des eingesetzten Schlauches
Vakuum:	max. 98%						
Werkstoffe:	Gehäuse - Messing vernickelt Dichtungen - FKM Spannzange - Edelstahl				CW614N und CW617N silikonfreie Mischung AISI 361L		
Gewinde:	Druckring - Messing vernickelt zyl. Gewinde DIN EN ISO 228 kon. Gewinde DIN EN 10226 metr. Gewinde DIN ISO 261				CW614N mit O-Ring-Abdichtung		
Medium: Schläuche:	geölte und ungeölte Druckluft für Leitungen nach ISO 14743 Toleranzen für Außendurchmesser: 4 bis 8mm: +0,1 10 bis 14mm: +0,15 (PU) 10-14mm: +0,1 (PA)				Medien, die mit den Materialien der Bauteile verträglich sind empfohlene Materialien: PU, PA		
Operating temperature:	-20°C to +150°C						
Operating pressure:	up to 16bar						depends on pressure range of tube
Vacuum:	max. 98%						
Materials:	Body - brass, nickel plated Sealing - FKM Clamp - stainless steel thrust ring - brass, nickel plated				CW614N and CW617N silicon-free AISI 316L CW614N		
Thread:	cyl. thread DIN EN ISO 228 con. thread DIN EN ISO 10226 metr. thread DIN ISO 261				with O-Ring sealing		
Medium: Tubes:	lubricated and non-lubricated compressed air for tubes in line with ISO 14743 Tolerances for external diameter: 4 up to 8mm: +0,1 10 up to 14mm: +0,15 (PU) 10 up to 14mm: +0,1 (PA)				Medium which is compatible with component materials recommended material: PU, PA		