


# ipso 021 FKM

L-Verschraubung drehbar  
 Rotary parallel male L-adaptor  
 T maschio laterale girevole cilindrico con O-Ring



| ITV     | ØD | G    | ØB | H   | L1 | L2   | sw |
|---------|----|------|----|-----|----|------|----|
| V202108 | 10 | G1/4 | 16 | 6,5 | 23 | 26,5 | 16 |

|                               |   |  |  |  |  |  |   |
|-------------------------------|---|--|--|--|--|--|---|
| <b>Betriebstemperatur:</b>    | -20°C bis +150°C  |  |  |  |  |  |   |
| <b>Betriebsdruck:</b>         | bis 16bar   |  |  |  |  |  | abhängig vom Druckbereich des eingesetzten Schlauches   |
| <b>Vakuum:</b>                | max. 98%  |  |  |  |  |  |   |
| <b>Werkstoffe:</b>            | Gehäuse - Messing vernickelt<br>Dichtungen - FKM<br>Spannzange - Edelstahl  |  |  |  |  |  | CW614N und CW617N<br>silikonfreie Mischung<br>AISI 361L   |
| <b>Gewinde:</b>               | Druckring - Messing vernickelt<br>zyl. Gewinde DIN EN ISO 228<br>kon. Gewinde DIN EN 10226<br>metr. Gewinde DIN ISO 261   |  |  |  |  |  | CW614N<br>mit O-Ring-Abdichtung   |
| <b>Medium:<br/>Schläuche:</b> | geölte und ungeölte Druckluft<br>für Leitungen nach ISO 14743<br>Toleranzen für Außendurchmesser:<br>4 bis 8mm: +0,1<br>10 bis 14mm: +0,15 (PU)<br>10-14mm: +0,1 (PA)                               |  |  |  |  |  | Medien, die mit den Materialien der Bauteile verträglich sind<br>empfohlene Materialien: PU, PA |
| <b>Operating temperature:</b> | -20°C to +150°C   |  |  |  |  |  |   |
| <b>Operating pressure:</b>    | up to 16bar   |  |  |  |  |  | depends on pressure range of tube   |
| <b>Vacuum:</b>                | max. 98%  |  |  |  |  |  |   |
| <b>Materials:</b>             | Body - brass, nickel plated<br>Sealing - FKM<br>Clamp - stainless steel<br>thrust ring - brass, nickel plated   |  |  |  |  |  | CW614N and CW617N<br>silicon-free<br>AISI 316L<br>CW614N  |
| <b>Thread:</b>                | cyl. thread DIN EN ISO 228<br>con. thread DIN EN ISO 10226<br>metr. thread DIN ISO 261  |  |  |  |  |  | with O-Ring sealing   |
| <b>Medium:<br/>Tubes:</b>     | lubricated and non-lubricated compressed air<br>for tubes in line with ISO 14743<br>Tolerances for external diameter:<br>4 up to 8mm: +0,1<br>10 up to 14mm: +0,15 (PU)<br>10 up to 14mm: +0,1 (PA) |  |  |  |  |  | Medium which is compatible with component materials<br>recommended material: PU, PA             |